



Die Montage der Anbauteile

All unsere Anbauteile, die mit Schrauben, Gewindestiften oder Gewindestangen verbunden beziehungsweise befestigt werden, sind mit mittelfester Schraubensicherung zu sichern.

(Artikel: <https://www.old-skull-brothers.com/de/50910.html>)

Die Montage der Schrauben

Es ist bei einem Tausch der Schrauben darauf zu achten, dass jede Schraube einzeln getauscht wird. Somit wird keine neue Dichtung benötigt. Das Anzugsdrehmoment ist der Montageanleitung/ Werkstatthandbuch des Fahrzeuges zu entnehmen, alternativ kann auch eine Werkstatt weiterhelfen.

Bei Bauteilen mit vorhandener Dichtung ist keine Schraubensicherung nötig, da der Druck der Dichtung das Herausdrehen der Schraube verhindert.

Alle Bauteile ohne Dichtung sind mit einer Schraubensicherung mittelfest zu sichern.

(Artikel: <https://www.old-skull-brothers.com/de/50910.html>)

Bei Bauteilen aus Aluminium ist es nötig, eine Kupferpaste / Anti-Seize Paste zu verwenden. Diese wird auf das Gewinde aufgetragen und verhindert eine Korrosion zwischen Aluminium und Edelstahl.

(Artikel: <https://www.old-skull-brothers.com/de/50911.html>)

Generell gilt für die Montagen:

Bei Unsicherheiten und Fragen bezüglich der Montage, wende Dich bitte an eine Fachwerkstatt.

Wir können für die Montage keinerlei Haftung übernehmen.